



Colour Manager

- Geef uw productiviteit een boost met kosteneffectief en hoge kwaliteit kleurenmanagement.
- Professionele multifunctionele kleurenserie ideaal voor frequent, middenvolume kleurengebruik.
- Kristalheldere afbeeldingen, teksten en tekeningen en briljante kleuren geven het vertrouwen dat professionals verwachten.
- Ongekend in kwaliteit, functionaliteit en gebruik met een lage TCO (total cost of ownership) voor kritische kleurenapplicaties.



e-STUDIO2330c PRO
e-STUDIO2820c PRO
e-STUDIO3520c PRO
e-STUDIO4520c PRO





e-STUDIO2330c PRO
e-STUDIO2820c PRO
e-STUDIO3520c PRO
e-STUDIO4520c PRO



<p>Algemeen</p>	<p>Snelheid (kopiëren en printen) Kleur: 23/28/35/45 ppm (A4), 12/16/18/22 ppm (A3) Zwart-wit: 28/28/35/45 ppm (A4), 16/16/18/22 ppm (A3)</p> <p>Opwarmtijd Ongeveer 30 seconden vanuit de energiespaarstand</p> <p>Papierformaat en -gewicht Papierladen: A5R-A3, 64-256 g/m² Handinvoer: A6R-A3++, 320 x 460 mm, 64-280 g/m², banner papier (305 x 1.200 mm), 64-163 g/m²</p> <p>Papiercapaciteit 2 x 550 vel (papierladen), 100 vel (handinvoer) Maximaal: 3.700 vel</p> <p>Automatische duplex unit Tot A3+ en 256 g/m²</p> <p>Type controller EFI Fiery System 8e, Toshiba e-BRIDGE</p> <p>Geheugen EFI: 80 GB HDD, 256 MB (max. 1.024 MB) RAM e-BRIDGE: 80 GB HDD, 1,5 GB RAM</p> <p>Interface 10/100/1000BaseT</p> <p>Afmetingen en gewicht 699 x 862 x 759 mm (b x d x h), ongeveer 127 kg</p>
<p>Printen</p>	<p>Printertaal Adobe PostScript 3, native support for PDF1.4-1.6, PDF/X, TIFFv6, PS en EPS</p> <p>Besturingssystemen Windows 2000, Windows XP/Server2003/Vista (32/64 bit), Mac OS X (PPC & Intel)</p> <p>Resolutie Tot 600 x 600 dpi, 8 bit</p> <p>Kleurinstellingen Automatische kleureselectie (ACS), full colour, zwart-wit</p> <p>Extra kleurinstellingen Op ICC gebaseerd in-RIP kleurenmanagement: CMYK, RGB, CIE Lab en spot colour* ondersteuning, device link profile support</p>
<p>Scannen</p>	<p>Scansnelheid Kleur & zwart-wit: tot 57 spm (300 dpi)</p> <p>Resolutie Tot 600 x 600 dpi, 8 bit</p> <p>Documenteninvoer* Maximaal 100 vel, A5R-A3, 35-157 g/m²</p> <p>Kleurinstellingen Automatische kleureselectie (ACS), full colour, grijschaal, zwart-wit</p> <p>Bestandsformaten JPEG, meervoudige en enkelvoudige TIFF, XPS en PDF, beveiligde PDF, slim PDF (hoge compressie)</p> <p>Extra functionaliteiten Scannen naar USB, e-mail, bestand (SMB, FTP, lokaal), e-FILING/mailbox en wachtrij</p>
<p>Kopiëren</p>	<p>Eerste kopiesnelheid Kleur: 8,4/8,4/8,4/6,8 seconden</p> <p>Resolutie Zwart-wit: 6,5/6,5/6,5/5,2 seconden</p> <p>Scannen: 600 x 600 dpi, 10 bit</p> <p>Printen: 600 x 600 dpi, 8 bit</p> <p>Zoom 2.400 x 600 dpi (zwart-wit)</p> <p>Kopieerinstellingen 25-400% (glasplaat), 25-200% (RADF)*</p> <p>Kleurinstellingen Tekst, tekst/foto, foto, drukwerp, plattegrond</p> <p>Extra kleurinstellingen Automatische kleureselectie (ACS), full colour, twin colour, mono colour, zwart-wit</p> <p>Tint, verzadiging, kleurbalans, 5 „One-touch“ instellingen, RGB aanpassing</p>
<p>Faxen*</p>	<p>Communicatie Super G3, G3 (optioneel 2^e lijn), internetfax T.37</p> <p>Overdrachtsnelheid Ongeveer 3 seconden per pagina</p> <p>Compressie JBIG, MMR, MR, MH</p>
<p>Systeem & Beveiliging</p>	<p>Systeemmanagement TopAccess administratie & configuratie op afstand</p> <p>Systeemfunctionaliteiten e-FILING documentenserver voor beveiligd opslaan, documentendistributie en Print on Demand (1 publieke box, 200 persoonlijke boxen), 12.060 templates voor het opslaan van gepersonaliseerde instellingen of werkstromen, scan voorbeeld, printen van USB, RIP tijdens printen, zwart overdrukken, samengesteld afdrukken</p> <p>Accounting & beveiliging Rolgebaseerde toegangscontrole, LDAP ondersteuning, 1.000 afdelingscodes & 10.000 gebruikerscodes, beveiligd printen, standaard data encryptie, data overwrite enabler*, IP adressen filter, poort filter, ondersteuning van SSL en IPsec* protocol, scannen naar beveiligde PDF</p> <p>* Optie</p> <p>Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4 papierformaat en 80 g/m² papiergewicht, mits anders aangegeven.</p>

OPTIES

RADF – MR-3018
100 vel, A5R-A3, 35-157 g/m²

FINISHER, MEERDERE HECHTPOSITIES – MJ-1101
2 opvangtrays, 2.250 vel
50 vel meerdere hechtposities
A5R-A3, 64-105 g/m²
535 x 598 x 1.092 mm (b x d x h), ~ 34 kg

FINISHER, RUGHECHTEN – MJ-1030
2 opvangtrays, 2.000 vel
50 vel meerdere hechtposities

Boekjes tot 60 pagina's
A5R-A3, 64-105 g/m²
649 x 657 x 1.086 mm (b x d x h), ~ 70 kg

FINISHER, HANGEND – MJ-1031
1 opvangtray, 1.000 vel
50 vel enkele hechtposities
A5R-A3, 64-105 g/m²
411 x 595 x 383 mm (b x d x h), ~ 12 kg

HOLE PUNCH UNIT – MJ-6004 / MJ-6101
Optie voor finisher MJ-1030/MJ-1101
Beschikbaar in 2 gaten (E), 4 gaten (F)
112 x 617 x 378 mm (b x d x h), ~ 9 kg
112 x 573 x 323 mm (b x d x h), ~ 7 kg

PAPER FEED PEDESTAL – KD-1023
550 vel (1 lade), A5R-A3, 64-256 g/m²
623 x 643 x 320 (b x d x h), ~ 21 kg

LARGE CAPACITY FEEDER – KD-1024A4
2.500 vel, A4, 64-105 g/m²
623 x 643 x 308 mm (b x d x h), ~ 27 kg

GRAPHIC ARTS KITS
EFI Spot-On, EFI Hot Folders, EFI Auto Trapping

EFI COLOUR PROFILER
Profileringssoftware inclusief ES-1000 spectrophotometer

OVERIGE OPTIES
ONDERZETKAST MH-1700
EXTRA LADE MY-1032
FAX BOARD GD-1250EU
EXTRA GEHEUGEN GC-1230
DATA OVERWRITE ENABLER GP-1070
META SCAN ENABLER GS-1010
EFI SECURE ERASE
EFI IMPOSE

Technische specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke bedrijven in hun markten en/of landen. Niets van dit document mag op welke wijze ook zonder toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie veranderen. Copyright © 2009 TOSHIBA TEC.