



Colour Manager

- Geef uw productiviteit een boost met kosteneffectief en hoge kwaliteit kleurenmanagement.
- Professionele multifunctionele kleurenserie ideaal voor intensief hoogvolume kleurengebruik.
- Kristalheldere afbeeldingen, teksten en tekeningen en briljante kleuren geven het vertrouwen dat professionals verwachten.
- Ongekend in kwaliteit, functionaliteit en gebruik met een lage TCO (total cost of ownership) voor kritische kleurenapplicaties.

e-STUDIO5520c PRO
e-STUDIO6520c PRO
e-STUDIO6530c PRO





e-STUDIO5520c PRO
e-STUDIO6520c PRO
e-STUDIO6530c PRO



<p>Algemeen</p>	<p>Snelheid (kopiëren en printen) Kleur: 55/65/65 ppm (A4), 27/30/30 ppm (A3) Zwart-wit: 55/65/75 ppm (A4), 27/30/37 ppm (A3)</p> <p>Opwarmtijd Ongeveer 70 seconden vanuit de energiespaarstand</p> <p>Papierformaat en -gewicht Papierladen: A5R-A3++, 320 x 460 mm, 64-256 g/m² Handinvoer: A6R-A3++, 330 x 483 mm, 64-300 g/m², banner papier, 313 x 1.200 mm, 64-256 g/m²</p> <p>Papiercapaciteit 4 x 540 vel (papierladen), 100 vel (handinvoer) Maximaal: 6.000 vel met externe LCF*</p> <p>Let op: de e-STUDIO5520c is ook beschikbaar met 2 x 540 vel (papierladen) + 2.320 vel (Tandem LCF*) Tot 320 x 460 mm en 256 g/m²</p> <p>Automatische duplex unit Tot 320 x 460 mm en 256 g/m²</p> <p>Type controller EFI Fiery System 8e, Toshiba e-BRIDGE</p> <p>Geheugen EFI: 80 GB HDD, 512 MB (max. 1.024 MB) RAM e-BRIDGE: 80 GB HDD, 2 GB RAM</p> <p>Interface 10/100/1000BaseT</p> <p>Afmetingen en gewicht 980 x 853 x 1.540 mm (b x d x h), ~ 252 kg</p>
<p>Printen</p>	<p>Printertaal Adobe PostScript 3, native support voor PDF1.4-1.6, PDF/X, TIFFv6, PS en EPS</p> <p>Besturingssystemen Windows 2000, Windows XP/Server2003/Vista (32/64 bit), Mac OS X (PPC & Intel)</p> <p>Resolutie Tot 600 x 600 dpi, 8 bit</p> <p>Kleurinstellingen Tot 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit</p> <p>Extra kleurinstellingen Automatische kleureselectie (ACS), full colour, grijschaal, zwart-wit Op ICC gebaseerd in-RIP kleurenmanagement: CMYK, RGB, CIE Lab en spot colour* ondersteuning, device link profile support</p>
<p>Scannen</p>	<p>Scansnelheid Kleur & zwart-wit: tot 77 spm (300 dpi)</p> <p>Resolutie Tot 600 x 600 dpi, 8 bit</p> <p>Documenteninput Maximaal 100 vel, A5R-A3, 35-209 g/m²</p> <p>Kleurinstellingen Automatische kleureselectie (ACS), full colour, grijschaal, zwart-wit</p> <p>Bestandsformaten JPEG, meervoudige en enkelvoudige TIFF, XPS en PDF, beveiligde PDF, slim PDF (hoge compressie)</p> <p>Extra functionaliteiten Scannen naar USB, e-mail, bestand (SMB, FTP, lokaal), e-FILING/mailbox en wachtrij</p>
<p>Kopiëren</p>	<p>Eerste kopiesnelheid Kleur: 6,5 seconden</p> <p>Resolutie Zwart-wit: 5,3/5,3/4,6 seconden Scannen: 600 x 600 dpi, 10 bit Printen: 600 x 600 dpi, 8 bit 2.400 x 600 dpi, zwart-wit</p> <p>Zoom 25-400% (glasplaat), 25-200% (RADF)</p> <p>Kopieerinstellingen Tekst, tekst/foto, foto, drukwerk, plattegrond</p> <p>Kleurinstellingen Automatische kleureselectie (ACS), full colour, twin colour, mono colour, zwart-wit</p> <p>Extra kleurinstellingen Tint, verzadiging, kleurbalans, 5 „One-touch“ instellingen, RGB aanpassing</p>
<p>Faxen*</p>	<p>Communicatie Super G3, G3 (optioneel 2e lijn), internetfax T.37</p> <p>Overdrachtsnelheid Ongeveer 3 seconden per pagina</p> <p>Compressie JBIG, MMR, MR, MH</p>
<p>Systeem & Beveiliging</p>	<p>Systeemmanagement Command WorkStation voor het monitoren en managen van printopdrachten, TopAccess administratie & configuratie op afstand</p> <p>Systeemfunctionaliteiten e-FILING documentenserver voor beveiligd opslaan, documentendistributie en Print on Demand (1 publieke box, 200 persoonlijke boxen), 12.060 templates voor het opslaan van gepersonaliseerde instellingen of werkstromen, scan voorbeeld, printen van USB, RIP tijdens printen, zwart overdrukken, samengesteld afdrukken</p> <p>Accounting & beveiliging Rolgebaseerde toegangscontrole, LDAP ondersteuning, 1.000 afdelingscodes & 10.000 gebruikerscodes, beveiligd printen, standaard data encryptie, data overwrite enabler*, IP adressen filter, poort filter, ondersteuning van SSL en IPsec* protocol, scannen naar beveiligde PDF</p> <p>* Optie</p> <p>Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4 papierformaat en 80 g/m² papiergewicht, mits anders aangegeven.</p>

OPTIES

FINISHER, MEERDERE HECHTPOSITIES – MJ-1103

2 opvangtrays, 3.250 vel
50 vel meerdere hechtposities
A5R-A3, 64-105 g/m²
617 x 603 x 1.085 mm (b x d x h), ~ 40 kg

FINISHER, RUGHECHTEN – MJ-1104

2 opvangtrays, 3.250 vel
50 vel meerdere hechtposities
Boekjes tot 60 pagina's
A5R-A3, 64-105 g/m²
617 x 603 x 1.085 mm (b x d x h), ~ 70 kg

HOLE PUNCH UNIT – MJ-6102

Optie voor finisher MJ-1103/MJ-1104
Beschikbaar in 2 gaten (E) en 4 gaten (F)
112 x 573 x 323 mm (b x d x h), ~ 7 kg

LARGE CAPACITY FEEDER – MP-2501A

2.500 vel, A4, 64-256 g/m²
360 x 552 x 542 mm (b x d x h), ~ 29 kg

TANDEM LARGE CAPACITY FEEDER

Optie voor e-STUDIO5520c
2.320 vel, A4, 64-256 g/m²

GRAPHIC ARTS KITS

EFI Spot-On, EFI Hot Folders, EFI Auto Trapping

EFI COLOUR PROFILER

Profilingssoftware inclusief ES-1000 spectrophotometer

OVERIGE OPTIES

FAX BOARD GD-1270EU
EXTRA GEHEUGEN GC-1230
DATA OVERWRITE ENABLER GP-1070
IMAGING ACCELERATION BOARD GE-1170
META SCAN ENABLER GS-1010
EFI SECURE ERASE
EFI IMPOSE

Technische specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke bedrijven in hun markten en/of landen. Niets van dit document mag op welke wijze ook zonder toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie veranderen. Copyright © 2009 TOSHIBA TEC.

TOSHIBA TEC NETHERLANDS IMAGING SYSTEMS

DUWBOOT 31 · 3991 CD · HOUTEN
POSTBUS 535 · 3990 GH · HOUTEN
TEL. +31(0)306348600 · FAX +31(0)306348601
WEBSITE: WWW.TOSHIBATEC.NL

TOSHIBA
Leading Innovation >>>