



Colour Manager

- Hoogvolume prestaties – in zwart-wit en kleur.
- Naadloze integratie in uw kantoor, netwerk en onderneming.
- Optimaal gebruiksgemak dankzij verbeterde bediening.
- Maximale beveiliging en eenvoudig en intelligent beheer van uw documenten en informatie.

e-STUDIO5520c
e-STUDIO6520c
e-STUDIO6530c





e-STUDIO5520c
e-STUDIO6520c
e-STUDIO6530c



<p>Algemeen</p>	<p>Snelheid (printen en kopiëren) Kleur: 55/65/65 ppm (A4), 27/30/30 ppm (A3) Zwart-wit: 55/65/75 ppm (A4), 27/30/37 ppm (A3) Opwarmtijd Papierformaat en -gewicht Ongeveer 70 seconden uit de energiespaarstand Papierladen: A5R-A3++, 320 x 460 mm, 64-256 g/m² Handinvoer: A6R-A3++, 330 x 483 mm, 64-300 g/m², banner papier 313 x 1.200 mm, 64-256 g/m², Tandem LCF*: A4, 64-256 g/m² Papiercapaciteit 4 x 540 vel (papierladen), 100 vel (handinvoer) Maximaal: 6.000 vel met externe LCF* Let op: de e-STUDIO5520c is ook beschikbaar met 2 x 540 vel (papierladen) + 2.320 vel (Tandem LCF*) Tot 320 x 460 mm en 256 g/m² Automatische duplex unit Type controller Toshiba e-BRIDGE Geheugen 80 GB HDD, 2 GB RAM Interface 10/100/1000BaseT (incl. IPv6), High-Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g), Bluetooth* Afmetingen en gewicht 980 x 698 x 1.540 mm (b x d x h), ~ 246 kg</p>
<p>Printen</p>	<p>Printertaal XPS, PCL6 en PostScript 3 Besturingssystemen Windows 2000, Windows XP/Server2003/Server 2008/Vista (32/64 bit), Mac OS X, Linux/UNIX, Novell Netware (NDPS), Citrix, SAP, AS/400 Resolutie Tot 600 x 600 dpi, 8 bit Tot 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit (PostScript driver) Kleurinstellingen Automatische kleureselectie (ACS), full colour, grijs- schaal, zwart-wit Extra kleurinstellingen Helderheid, verzadiging, contrast, kleurbalans</p>
<p>Scannen</p>	<p>Scansnelheid Kleur en zwart-wit: tot 77 spm (300 dpi) Resolutie Tot 600 x 600 dpi, 8 bit Documenteninvoer Maximaal 100 vel, A5R-A3, 35-209 g/m² Kleurinstellingen Automatische kleureselectie (ACS), full colour, grijs- schaal, zwart-wit Bestandsformaten JPEG, meervoudige en enkelvoudige TIFF, XPS en PDF, beveiligde PDF, slim PDF (hoge compressie), doorzoekbare PDF* (en andere bewerkbare bestands- formaten, zoals DOC, XLS, RTF, TXT)* Extra functionaliteiten WS scannen (pull/push), scannen naar USB, e-mail, bestand (SMB, FTP) en box (e-FILING), Meta Scan*, TWAIN 1.7</p>
<p>Kopiëren</p>	<p>Eerste kopiesnelheid Kleur: 6,5 seconden Zwart-wit: 5,3/5,3/4,6 seconden Resolutie Scannen: 600 x 600 dpi, 10 bit Printen: 600 x 600 dpi, 8 bit 2.400 x 600 dpi, zwart-wit Zoom 25-400% (glasplaat), 25-200% (RADF) Kopieerinstellingen Tekst, tekst/foto, foto, drukwerk, plattegrond Kleurinstellingen Automatische kleureselectie (ACS), full colour, twin colour, mono colour, zwart-wit Extra kleurinstellingen Tint, verzadiging, kleurbalans, 5 „One-touch“ instel- lingen, RGB aanpassing</p>
<p>Faxen*</p>	<p>Communicatie Super G3, G3 (optioneel 2e lijn), internetfax T.37 Overdrachtsnelheid Ongeveer 3 seconden per pagina Compressie JBIG, MMR, MR, MH Netwerkfax Driver voor Windows 2000/XP/Vista (32/64 bit) Inkomende faxen routeren Naar gedeelde map (SMB, FTP), e-mail, e-FILING</p>
<p>Systeem & Beveiliging</p>	<p>Systeemmanagement e-BRIDGE Fleet Management software*, TopAccess administratie & configuratie op afstand Systeemfunctionaliteiten e-FILING documentenserver voor beveiligd opslaan, documentendistributie en Print on Demand (1 publieke box, 200 persoonlijke boxen), 12.060 templates voor het opslaan van gepersonaliseerde instellingen of werkstromen, scan voorbeeld, printen van USB, e-BRIDGE Open Platform* Accounting & beveiliging Rolgebaseerde toegangscontrole, LDAP ondersteu- ning, 1.000 afdelingscodes & 10.000 gebruikers- codes, kaartlezer ondersteuning, privé printen, standaard data encryptie, data overwrite enabler*, IP en MAC adressen filter, poort filter, ondersteuning van SSL en IPsec* protocol, IEEE802.1x ondersteu- ning, scannen naar beveiligde PDF</p> <p>* Optie</p> <p>Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4 papierformaat en 80 g/m² papiergewicht, mits anders aangegeven.</p>

OPTIES

FINISHER, MEERDERE HECHTPOSITIES – MJ-1103

2 opvangtrays, 3.250 vel,
50 vel meerdere hechtposities
A5R-A3, 64-105 g/m²
617 x 603 x 1,085 mm (b x d x h), ~ 40 kg

FINISHER, RUGHECHTEN – MJ-1104

2 opvangtrays, 3.250 vel
50 vel meerdere hechtposities
Boekjes tot 60 pagina's
A5R-A3, 64-105 g/m²
617 x 603 x 1,085 mm (b x d x h), ~ 70 kg

HOLE PUNCH UNIT – MJ-6102

Optie voor finisher MJ-1103/MJ-1104
Beschikbaar in 2 gaten (E) en 4 gaten (F)
112 x 573 x 323 mm (b x d x h), ~ 7 kg

LARGE CAPACITY FEEDER – MP-2501A

2.500 vel, A4, 64-256 g/m²
360 x 552 x 542 mm (b x d x h), ~ 29 kg

TANDEM LARGE CAPACITY FEEDER

Optie voor e-STUDIO5520c
2.320 vel, A4, 64-256 g/m²

OVERIGE OPTIES

FAX BOARD GD-1270EU
DATA OVERWRITE ENABLER GP-1070
E-BRIDGE ID-GATE KP-2004/KP-2005
IMAGING ACCELERATION BOARD GE-1170
WIRELESS LAN ADAPTER GN-1050
BLUETOOTH ADAPTER GN-2010
META SCAN ENABLER GS-1010
WEB-SERVICES ENABLER GS-1020

Technische specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke bedrijven in hun markten en/of landen. Niets van dit document mag op welke wijze ook zonder toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie veranderen. Copyright © 2008 TOSHIBA TEC. DS6530NL0808