



Document Manager

- Efficiënte, snelle en eenvoudige productie van zakelijke documenten.
- Deze Document Managers integreren naadloos met uw bedrijfsapplicatie voor de meest optimale werkstroom.
- Indrukwekkende communicatiemogelijkheden.
- Hoge energiebesparing in slaapstand – slechts 1 watt energieverbruik en zeer efficiënt en milieuvriendelijk tonerrecyclingsysteem.

e-STUDIO355
e-STUDIO455





e-STUDIO355
e-STUDIO455



Algemeen	<p>Snelheid (kopiëren en printen) 35/45 ppm (A4), 25/25 ppm (A3) Opwarmtijd Papierformaat en -gewicht Ongeveer 20 seconden Papierladen: A5R-A3, 64-105 g/m² LCF*: A4, 64-105 g/m² Handinvoer: A5R-A3, 52-209 g/m²</p> <p>Papiercapaciteit 2 x 550 vel (papierladen), 100 vel (handinvoer) Maximaal: 3.200 vel A5R-A3, 64-105 g/m²</p> <p>Automatische duplex unit 250 vel met offset functie Binnenste uitvoer tray Toshiba e-BRIDGE Type controller Verstelbaar met 8.5" kleuren LCD touch screen Bedieningspaneel 60 GB HDD, 1 GB RAM Geheugen 10/100BaseT (incl. IPv6), High Speed USB 2.0, Interface WLAN* (IEEE802.11b/g), Bluetooth*</p> <p>Afmetingen en gewicht 575 x 586 x 756 mm (b x d x h), ~ 66 kg</p>
Printen	<p>Printertaal XPS, PCL6 en PostScript 3 Besturingssystemen Windows 2000, Windows Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Mac OS X, Linux/Unix, Novel NetWare, Citrix, SAP, AS/400</p> <p>Resolutie Tot 2.400 x 600 dpi</p>
Scannen	<p>Scansnelheid Tot 57/43 (zwart-wit/kleur) spm (300 dpi) Resolutie Tot 600 x 600 dpi, kleur (8 bit) of zwart-wit Documenteninvoer* Maximaal 100 vel, A5R-A3, 35-157 g/m² Kleurinstellingen Automatische kleurselectie (ACS), full colour, grijschaal, zwart-wit</p> <p>Bestandsformaten JPEG, meervoudige en enkelvoudige TIFF/XPS/PDF, slim PDF, beveiligde PDF, doorzoekbare PDF* (en andere bewerkbare bestandsformaten, zoals DOC, XLS, RTF, TXT)*</p> <p>Extra functionaliteiten Web Services scannen (pull/push), scannen naar USB, e-mail, bestand (SMB, FTP) en box (e-FILING), Meta Scan*, TWAIN1.7</p>
Kopiëren	<p>Eerste kopiesnelheid 3,7 seconden Resolutie Tot 2.400 x 600 dpi Zoom 25-400% (glasplaat), 25-200% (RADF*) Kopieerinstellingen Tekst, tekst/foto, foto, kleurendocument, standaard</p>
Faxen*	<p>Communicatie Super G3, G3 (optioneel 2^e lijn), internetfax T.37 Overdrachtsnelheid Ongeveer 3 seconden per pagina Compressie JBIG, MMR, MR, MH Faxgeheugen TX 500 MB (HDD), RX 200 MB (HDD) Netwerffax Driver voor Windows 2000, XP/Vista (32/64 bit) Inkomende faxen routeren Naar gedeelde map (SMB, FTP), e-mail, e-FILING</p>
System & Beveiliging	<p>Systeemmanagement e-BRIDGE Fleet Management Software*, TopAccess administratie & configuratie op afstand</p> <p>Systeemfunctionaliteiten e-FILING documentenserver voor beveiligd opslaan, documentendistributie en Print on Demand (1 publieke box, 200 persoonlijke boxen), 12.060 templates voor het opslaan van gepersonaliseerde instellingen of werkstromen, printen van USB, e-BRIDGE Open Platform*, Rolgebaseerde toegangscontrole, LDAP ondersteuning, 1.000 afdelingscodes & 10.000 gebruikerscodes, kaartlezer ondersteuning*, privé printen, standaard data encryptie, data overwrite enabler*, IP en MAC adressen filter, poort filter, ondersteuning van SSL en IPsec* protocol, IEEE802.1x ondersteuning, scannen naar beveiligde PDF</p> <p>* Optie</p> <p>Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4 papierformaat en 80 g/m² papiergewicht, mits anders aangegeven.</p>

OPTIES

RADF – MR-3022

100 vel, A5R-A3, 35-157 g/m²

JOB SEPARATOR – MJ-5006

2 opvangtrays, 150 en 250 vel

HANGENDE FINISHER – MJ-1031

1 opvangtray, 1.000 vel
50 vel enkele hechtposities
411 x 595 x 383 mm (b x d x h), ~ 12 kg

FINISHER, MEERDERE HECHTPOSITIES – MJ-1101

2 opvangtrays, 2.250 vel
50 vel meerdere hechtposities
535 x 598 x 1.092 mm (b x d x h), ~ 34 kg

FINISHER, RUGHECHTEN – MJ-1024

2 opvangtrays, 2.000 vel
50 vel meerdere hechtposities
Boekjes tot 60 pagina's
649 x 657 x 1.086 mm (b x d x h), ~ 70 kg

HOLE PUNCH UNIT – MJ-6101/MJ-6004

Optie voor finisher MJ-1101/MJ-1024
Beschikbaar in 2 gaten (E) en 4 gaten (F)
112 x 573 x 323 mm (b x d x h), ~ 7 kg
112 x 617 x 378 mm (b x d x h), ~ 9 kg

PAPER FEED PEDESTAL – KD-1025

550 vel (1 lade), A5R-A3, 64-105 g/m²
668 x 701 x 291,5 mm (b x d x h), ~ 21 kg

LARGE CAPACITY FEEDER – KD-1026A4

2.000 vel, A4, 64-105 g/m²
668 x 737 x 291,5 mm (b x d x h), ~ 25 kg

e-BRIDGE RE-RITE – GB-1280

OCR Server Software om bewerkbare en doorzoekbare bestandsformaten te creëren

OVERIGE OPTIES

- ONDERZETKAST MH-2520
- EXTRA LADE MY-1033
- FAX BOARD GD-1250EU
- E-BRIDGE ID-GATE KP-2004/KP-2005
- WIRELESS LAN ADAPTER GN-1050
- BLUETOOTH ADAPTER GN-2010
- DATA OVERWRITE ENABLER GP-1070
- IPSec ENABLER GP-1080
- META SCAN ENABLER GS-1010
- WEB-SERVICES ENABLER GS-1020
- ACCESSIBLE ARM KK-2550

Technische specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke bedrijven in hun markten en/of landen. Niets van dit document mag op welke wijze ook zonder toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie veranderen. Copyright © 2009 TOSHIBA TEC.

**TOSHIBA TEC NETHERLANDS
IMAGING SYSTEMS**

DUWBOOT 31 · 3991 CD · HOUTEN
POSTBUS 535 · 3990 GH · HOUTEN
TEL. +31(0)30 63 48 600, FAX +31(0)30 63 48 601
WEBSITE: WWW.TOSHIBATEC.NL



TOSHIBA
Leading Innovation >>>