



Colour Manager

- Optimale bescherming van bedrijfskritische informatie dankzij Toshiba's innovatieve harddiskbeveiliging
- Hoge snelheid, krachtige prestaties, uitstekende kwaliteit
- Geavanceerde productiviteitsverhogende technologie
- Met één druk op de knop prachtige kleuren en heldere beelden
- Ingebouwde beveiligingsfunctionaliteiten om uw gegevens en documenten te beschermen

e-STUDIO5540CSE
e-STUDIO6540CSE
e-STUDIO6550CSE



SAP® Printer Vendor Solution





e-STUDIO5540cse
e-STUDIO6540cse
e-STUDIO6550cse



<p>Algemeen</p>	<p>Print- en kopieersnelheid Kleur: 55/65/65 ppm (A4), 27/30/30 ppm (A3) Zwart-wit: 55/65/75 ppm (A4), 27/30/37 ppm (A3)</p> <p>Opwarmtijd 70 seconden vanuit de energiebesparingsstand</p> <p>Papierformaat en -gewicht Papierladen: A5R-320 x 460 mm, 64-256 g/m² Groot papiermagazijn²⁾: A4, 64-256 g/m² Handinvoer: A6R-330 x 483 mm, 64-300 g/m², bannerpapier (313 x 1.200 mm, 90-163 g/m²)³⁾</p> <p>Papiercapaciteit 4 x 540 vel (papierladen) of 2 x 540 vel (papierladen) + 2.320 vel (groot papiermagazijn)²⁾, 100 vel (handinvoer) Maximaal: 6.000²⁾ vel met groot papiermagazijn¹⁾</p> <p>Automatische duplex unit A5R-320 x 460 mm, 64-256 g/m²</p> <p>Type controller Toshiba e-BRIDGE</p> <p>Geheugen Toshiba beveiligde harddisk 160GB⁴⁾, 2,0GB RAM</p> <p>Interface 10/100/1000 BaseT (incl. IPv6), High-Speed USB 2.0, WLAN¹⁾ (IEEE802.11b/g), Bluetooth¹⁾</p> <p>Afmetingen en gewicht 980 x 698 x 1.540 mm (b x d x h), ~ 244 kg</p>
<p>Printen</p>	<p>Printertaal XPS, PCL6 en PostScript 3 compatible</p> <p>Besturingssystemen Windows 7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X, Linux/UNIX, Novel Netware (NDPS), Citrix, SAP, AS/400</p> <p>Resolutie Tot 600 x 600 dpi, 8 bit per kleurenkanaal Tot 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit per kleurenkanaal⁵⁾</p> <p>Kleurenmodus Automatische kleureselectie (ACS), kleur, twee kleuren, zwart-wit</p> <p>Kleurinstellingen Helderheid, verzadiging, contrast, kleurbalans, ICC-profielen</p> <p>Printfunctionaliteiten Universele printerdriver, driver sjablonen en plug-ins, uitgestelde print, printen van USB, tandem printen</p>
<p>Scannen</p>	<p>Scansnelheid Kleur en zwart-wit: tot 77 spm (300 dpi)</p> <p>Resolutie Tot 600 x 600 dpi, 8 bit per kleurenkanaal</p> <p>Documenteninvoer Maximaal 100 vel, A5R-A3, 35-209 g/m²</p> <p>Kleurenmodus Automatische kleureselectie (ACS), kleur, grijsschaal, zwart-wit</p> <p>Bestandsformaten JPEG, meervoudige en enkelvoudige TIFF/XPS/PDF, beveiligde PDF, slim PDF, doorzoekbare PDF¹⁾ (en andere bewerkbare bestandsformaten, zoals DOC, XLS, RTF, TXT, PDF/A)¹⁾</p> <p>Scanfunctionaliteiten WS scannen (pull/push), scannen naar USB, e-mail, bestand (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, lokaal) en box (e-FILING), meta scannen¹⁾, TWAIN 1.7/1.8/1.9</p>
<p>Kopiëren</p>	<p>Eerste kopiesnelheid Kleur: 6,5 seconden Zwart-wit: 5,3/5,3/4,6 seconden</p> <p>Resolutie Scannen: 600 x 600 dpi, 10 bit per kleurenkanaal Printen: 600 x 600 dpi, 8 bit per kleurenkanaal 2.400 x 600 dpi, zwart-wit</p> <p>Zoom 25-400% (glasplaat), 25-200% (RADF)</p> <p>Kopieermodus Tekst, tekst/foto, foto, drukwerk, plattegrond</p> <p>Kleurenmodus Automatische kleureselectie (ACS), kleur, twee kleuren, één kleur, zwart-wit</p> <p>Kleurinstellingen Tint, verzadiging, kleurbalans, 5 one-touch-sjablonen, RGB-aanpassing</p>
<p>Faxen¹⁾</p>	<p>Communicatie Super G3, G3 (optioneel 2^e lijn), internetfax T.37</p> <p>Overdrachtsnelheid Ongeveer 3 seconden per pagina</p> <p>Compressie JBIG, MMR, MR, MH</p> <p>Netwerffax Driver voor Windows 7/Vista/XP (32/64 bit)</p> <p>Inkomende faxen routeren Naar gedeelde mappen (SMB, FTP, IPX/SPX), e-mail en e-FILING</p>
<p>Systeem en beveiliging</p>	<p>Systeemmanagement e-BRIDGE Fleet Management System¹⁾, TopAccess voor beheer en configuratie op afstand</p> <p>Systeemfunctionaliteiten e-FILING documentenserver voor beveiligd opslaan, documentendistributie en Print-on-Demand (1 publieke en 200 persoonlijke boxen), 12.060 sjablonen voor het opslaan van gepersonaliseerde instellingen of werkstromen, scan/fax voorbeeld, RIP tijdens het printen, e-BRIDGE Open Platform¹⁾, opdracht overslaan</p> <p>Accounting en beveiliging Rolgebaseerde toegang, LDAP ondersteuning, 1.000 afdelingscodes en 10.000 gebruikerscodes, kaart-lezer¹⁾, privé printen, standaard data encryptie met Toshiba beveiligde harddisk, IP en MAC adressen-filter, poortfilter, ondersteuning van SSL en IPsec¹⁾ protocollen en IEEE802.1x, IEEE2600.1 compliant¹⁾, scannen naar beveiligde PDF, hardcopy beveiliging¹⁾</p>

OPTIES

FINISHER, MEERDERE HECHTPOSITIES – MJ-1103

2 opvangtrays, 3.250 vel
50 vel meerdere hechtposities
A5R-A3, 64-105 g/m² (hechtmodus)
617 x 603 x 1.085 mm (b x d x h), ~ 40 kg

FINISHER, RUGHECHTEN – MJ-1104

2 opvangtrays, 3.250 vel
50 vel meerdere hechtposities
5 vel centrumvouwen
Rughechten tot 60 pagina's
A5R-A3, 64-105 g/m² (hechtmodus)
617 x 603 x 1.085 mm (b x d x h), ~ 70 kg

PERFORATIE-UNIT – MJ-6102

Optie voor finisher MJ-1103/MJ-1104
Beschikbaar in 2 gaten (E) en 4 gaten (F)
112 x 573 x 323 mm (b x d x h), ~ 7 kg

GROOT PAPIERMAGAZIJN – MP-2501A

2.500 vel, A4, 64-256 g/m²
360 x 552 x 542 mm (b x d x h), ~ 29 kg

OVERIGE OPTIES

UITVOERTRAY – KA-6550-ET
FAX-UNIT – GD-1270EU
DATA OVERWRITE ENABLER – GP-1070
e-BRIDGE ID-GATE – KP-2004/5, TWN3XX
DRAADLOZE LAN-MODULE – GN-1060
BLUETOOTH-MODULE – GN-2010
META SCAN ENABLER – GS-1010
WEB-SERVICE ENABLER – GS-1020
HARDCOPY BEVEILIGINGSKIT – GP-1190¹⁾
IPsec ENABLER – GP-1080
e-BRIDGE Re-Rite – GB-1280

¹⁾ Optie
²⁾ Alleen voor de e-STUDIO5540cse met groot papiermagazijn
³⁾ Met Toshiba waterproof bannerpapier tot 230 g/m²
⁴⁾ 1GB = 1 miljard bytes; de werkelijke geformatteerde capaciteit is minder. De beschikbare capaciteit is afhankelijk van de geïnstalleerde software-applicaties.
⁵⁾ Alleen met PostScript driver

Productiviteit en papierspecificaties zijn gebaseerd op A4 papierformaat en 80 g/m² papiergewicht, mits anders aangegeven.

Technische specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Alle merk- en/of productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke bedrijven in hun markten en/of landen. Niets van dit document mag op welke wijze ook zonder toestemming worden gebruikt of gereproduceerd. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen in de tijd tussen de productie en de verspreiding van deze documentatie veranderen. Copyright © 2011 TOSHIBA TEC.

TOSHIBA TEC NETHERLANDS IMAGING SYSTEMS

DUWBOOT 31 · 3991 CD · HOUTEN
POSTBUS 535 · 3990 GH · HOUTEN
TEL. +31(0)30 63 48 600, FAX +31(0)30 63 48 601
WEBSITE: WWW.TOSHIBATEC.NL



VIPKantoorprinters.nl
Verbeek Internet Publishing

TOSHIBA
Leading Innovation >>>